



Timmerfabriek Carper
Tocht 3
Obdam
0226 452390



10

Prestaties volgens
EN 14351-1

Houten Ramen*

Eigenschap	Prestatie	draaivalraam 56mm	draaivalraam 67mm	binnendraaiend raam 56mm	binnendraaiend raam 67mm	buitendraaiend	uitzetraam	dubbel draaivalraam	dubbel binnendraaiend raam	dubbel buitendraaiend raam 56mm	dubbel buitendraaiend raam 67mm	frans balkon	vertikaal schuifraam	vastglas	
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	C	C	C	C	C	C	B		C	C	C	C	C	B
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	4	4	4	4	4	4	3		2	2	2	3	5	4
Waterdichtheid**	klasse	8A	9A	6A	7A	6A	4A	npd		2A	4A	5A	8A	7A	8A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving													
Weerstand tegen stootbelasting	npd														
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd														
Breedte x hoogte	max (mm)	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT		KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd														
Geluidsisolatie	npd														
Thermische isolatie	npd														
Luchtdoorlatendheid	npd														
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹		0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹

* Binnen of buitenramen te plaatsen in kozijnen incl. glas, hang- en sluitwerk, dichtingen e.d. volgens specificaties KVT

niet in vluchtroutes

niet elektronisch aangedreven/bediend	dikte (mm)	56	67	56	67		56	56	67	66x102	67x80	67x90
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	afwateringsgoot (mm)	15	20				15	15		DTS onderd.	bi.begl.+kit	Alu begl.profiel
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	profilering en/of dichting							4zijd.kader		4zijd.kader	4zijd.kader	binnenbegl kit
volgens definities EN 12519: 2004	sluitwerk	DV	DV				DV	esp. 2x haak		mrpts.+esp. det.24.04 KVT		
	hangwerk							2 scharn.		4 scharn.		

¹Inbraakwerende ramen* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

** bouwbesluiteis

npd = no performance determined